



De randen van de plantvakken zijn gemaakt van oude garagedeuren.

ONDER | Het zonnige terras is omringd door bloemen en geurige kruiden. Links het andere tuindeel, afgescheiden door steigerpalen en een sierhek.

Het vlonderpad naar het terras is versierd met geurende kruiden. Kruipijm en loopkamille kunnen een lichte betreding goed verdragen. In de vlonder is een gat gezaagd, de planten staan in de aarde onder de vlonder (zie kader). Is er geen aarde aanwezig dan kun je ook een bak onder het gat plaatsen. Zorg wel voor voldoende gaten in de bodem van de bak, zodat het water kan weglopen. Zowel het pad als het terras bestaat uit hergebruikte vlonderplanken, ze zijn behandeld met grijze tuinbeits op waterbasis. In het besloten deel ligt een halfverharding van stukjes leisteen, afkomstig van een dak. Omdat het te grof was, is het in kleinere stukjes gebroken. Daarna hebben de stukjes een tijdje in een betonmolen rondgedraaid om de scherpe kantjes eraf te slijten.



TEKST EN FOTOGRAFIE: MODESTE HERWIG

ZO MAAK JE EEN PLANTVAK IN EEN VLONDER TERRAS



In de vakken staat tijm en daarachter loopkamille.

Zelf een plantvak maken in een vlonder is heel eenvoudig. Je kunt de uitsparingen van tevoren maken, maar ook later uitzagen. Breng - precies passend - binnen het plantvak een rand van planken (hard- of verduurzaamd hout) aan, die met enkele schroeven is verbonden. De lattenrand rust op de grond (zie tekening). Vul dit vak daarna op met tuinaarde, tot net iets onder het niveau van de vlonder, zodat de aarde niet kan 'weglopen'. Zet de planten in het vak en bedek eventueel de nog zichtbare tuinaarde met wat fijn grind of split. Zodoende komen lage plantjes, zoals tijm of loopkamille, niet te diep te staan. Het afzetten met houten plankjes kan natuurlijk alleen bij plantvakken met rechte randen. Bij een plantvak met een ronde vorm kun je een rand aanbrengen van flexibel materiaal (bijvoorbeeld een strook golfplaat). Probeer bij het maken van een plantvak vooral tussen de onderliggende draagbalken te blijven, anders moet er een stuk uit een draagbalk worden gezaagd en moet de constructie met twee dwarsbalken worden verstevigd (ook wel 'raveling' genoemd). ❌

